



NiCE

コンスチチュエントのvol-move後のFlexGroupでネットワーク処理の
レイテンシが高い

https://kb-ja.netapp.com/on-prem/ontap/Perf/Perf-KBs/High_Network_Processing_latency_on_FlexGro...

Updated: Tue, 22 Sep 2026 09:34:42 GMT

環境

- ONTAP 9
- FlexGroup
- Vol Move
- FlexClone

問題

- `Network`列の`qos statistics volume latency show`で高いレイテンシが観測されており、これはONTAPネットワーク処理に遅延が発生していることを示しています。
- ボリューム移動された構成ボリュームからは高いレイテンシは観測されませんでしたが、同じノード上にある他の構成ボリュームで高いレイテンシが観測されるはずです。
- ボリューム移動が完了した直後から高レイテンシが発生し始めます。
- FlexGroupがFlexCloneの親であるだけでは十分ではありません。必要な条件は以下のとおりです：
 - FlexGroup FlexClone 親
 - そのノードに2つ以上のコンスティチュエントを持つ親
 - クローンコンスティチュエントもそのノードにあり、分割されていません。クローンコンスティチュエントが分割されたり、別のノードに移動された場合、この問題は発生しません。複数のクローンがある場合、これはすべてのクローンに適用されます。